

**EXIDE ORBITAL バッテリー**  
**スパイラルセル型AGMバッテリー**  
(グラスマツトセパレーター使用、渦巻き型セル)

オービタルは、AGM渦巻き型セルのため、小型で、高い始動性能を持ったメンテナンスフリーバッテリーです。ORB78DTは、SAE規格：Gr78 JIS規格：D26に対応、50 A h (20時間率)、ディープサイクル仕様のラインアップ (ORB34XCD) もあります。

**ORB78DT**



**リニューアルモデル**  
**CCA値 750 → 800にUP!!**

**主な特徴**

- 特殊密閉構造 (VRLA)
- メンテナンスフリー
- 高始動性能
- コンパクトサイズ
- JIS規格対応 (D26)
- マルチアプリケーション
- サイクル特性  
300 cycles (IEC 254-1/DOD 75%)

**内部構造**



**ORB34XCD**



**ディープサイクルバッテリー**

**主な用途**

- オーディオカスタムカー
- ハイドロ
- サブバッテリー
- 農機
- 建機
- 船舶

品番	電圧 (V)	容量		始動性能 CCA	寸法 (mm) 長さ	幅	総高さ	重量 (kg)	ターミナル形状	ターミナルレイアウト
		(Ah)	RC (分)							
ORB78DT	12	50	95	800	253	175	203	17.2	A & Side terminal	1、2
ORB34XCD	12	50	100	750	253	175	203	18.6	A & Side terminal	1、2
<b>参考資料 OPTIMA製品</b>										
D1000U	12	55	120	690	254	174	195	19.5	A & Side terminal	1、2


**ターミナルレイアウト**

(上面)



(センターターミナル)

(側面)



(サイドターミナル)

**ターミナル形状**

